



SPECIFICHE TECNICHE

   IP 66 IK 10

NOME DEL PRODOTTO	LINK
CORPO	Base, coperchio e braccio in fusione di alluminio
SCHERMO	4 coppe in polycarbonato: trasparente corta, opalina corta, trasparente alta e strutturata alta.
FINITURA	Verniciatura a polvere di poliestere, qualsiasi colorazione disponibile
MODULI LED	LINK (tipo ORALED) BLS
TEMPERATURA DI COLORE	ORALED: 2700 K, 3000 K, 4000 K BLS: Ambra*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000K, 4000 K
GRUPPO OTTICO	ORALENS o QUADRALENS
SCHERMO DI RETROILLUMINAZIONE	Medio o Alto come opzione
FLUSSO E POTENZA**	Fino a 9545lm; 75W
CLASSE DI ISOLAMENTO	Classe I o II
CABLAGGIO	Precablati in fabbrica
MONTAGGIO	Testa palo

*Circa. 1800K
**A 3000K, in conformità agli standard di prestazione IEC 62717 e IEC 62722 (tolleranza +/-5%)

BRACCI DECORATIVI OPZIONALI



Braccio Art Déco Braccio vintage



- ▶ Smart-ready® (Zd4i)
- ▶ Dimmerazione
- ▶ Rilevamento
- ▶ Tecnologia Moonlight
- ▶ Tunable white
- ▶ Sistema di gestione WIZARD (pag. 420)

OPZIONI DI MONTAGGIO




TESTA PALO 60




TESTA PALO 76

Coppa corta



Coppa alta





Configurazione

Coppa corta trasparente
Bracci decorativi Art Déco
Ø palo 76 mm
Altezza del palo: 4m



Configurazione

Coppa corta trasparente
Ø palo 76 mm
Altezza del palo: 4m



Configurazione

Coppa corta trasparente
Palo sublimato Ø 76 mm
Altezza del palo: 4m



Configurazione

Coppa corta trasparente
Staffa a parete Stanza
Sbraccio 700 mm

